



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0376640-TSE-02/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	29.05.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	29.05.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İNCİLİ PINAR MAH. NİŞANTAŞI SK. ELİT İŞ MERKEZİ. /44 NO:11 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇORLU ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	VAKIFLAR OSB MAH.D100 CAD. NO 12/1 ERGENE/TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	stt türk gazbeton
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

GAZBETON KÂĞIR BİRİMLER

1- TİCARİ KODU: STT TÜRK GAZBETON G2/400,
UZUNLUK:300 MM'DEN 600 MM'YE KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK: 50 MM'DEN 400 MM'YE KADAR(DAHİL)
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, KATEGORİ I, İNCE TABAKA HARCİ İLE
KULLANILAN GAZBETON KÂĞIR BİRİM (TLMB)
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 400 KG/M³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 400 KG/M³
BASINÇ DAYANIMI: ORTALAMA MİN: 2,5 N/ MM²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: (DOLU KAGIR BİRİMLER İÇİN) λ10, KURU BİRİM: MAK. 0,110 W/MK-MODEL S1
DAYANIKLILIK: DONMA/ÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞI: NPD
RUTUBET HAREKETİ (KURUMA BÜZÜLMESİ): NPD

e-ımalı/e-signed

29.05.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0376640-TSE-02/01 nolu belge devamı) : STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ : 5/10
YANGINA TEPKİ: A1

2- TİCARİ KODU: STT TÜRK GAZBETON G2/350,
UZUNLUK: 300 MM'DEN 600 MM'YE KADAR (DAHİL), YÜKSEKLİK 200 MM'DEN 400 MM'YE KADAR (DAHİL),
GENİŞLİK: 50 MM'DEN 400 MM'YE KADAR (DAHİL)
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, KATEGORİ I, İNCE TABAKA HARCİ İLE
KULLANILAN GAZBETON KÂGİR BİRİM (TLMB)
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 350 KG/M³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 350 KG/M³
BASINÇ DAYANIMI: ORTALAMA MİN: 2,2 N/ MM²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: (DOLU KAGİR BİRİMLER İÇİN) λ 10, KURU BİRİM: MAK. 0,100 W/MK-MODEL S1
DAYANIKLILIK: DONMA/ÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞI: NPD
RUTUBET HAREKETİ (KURUMA BÜZÜLMESİ): NPD
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ : 5/10
YANGINA TEPKİ: A1

3- TİCARİ KODU: STT TÜRK GAZBETON G4/600,
UZUNLUK: 300 MM'DEN 600 MM'YE KADAR (DAHİL), YÜKSEKLİK 200 MM'DEN 400 MM'YE KADAR (DAHİL),
GENİŞLİK: 50 MM'DEN 400 MM'YE KADAR (DAHİL)
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLAN, KATEGORİ I, İNCE TABAKA HARCİ İLE
KULLANILAN GAZBETON KÂGİR BİRİM (TLMA - TLMB)
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 600 KG/M³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 600 KG/M³
BASINÇ DAYANIMI: ORTALAMA MİN: 5,0 N/ MM²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: (DOLU KAGİR BİRİMLER İÇİN) λ 10, KURU BİRİM: MAK. 0,160 W/MK-MODEL S1
DAYANIKLILIK: DONMA/ÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞI: NPD
RUTUBET HAREKETİ (KURUMA BÜZÜLMESİ): MAK. 0,20 MM/M
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ : 5/10
YANGINA TEPKİ: A1
KAYMA BAĞ DAYANIMI: MİN. 0,15 N/MM² (TS EN 998-2, Ek C)

e-imzalı/e-signed

29.05.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

