



Fabrika Üretim Kontrolünün Uygunluk Belgesi

Belge No:

2404 – CPR – DGB103

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 09.03.2011 Tarihli 305/2011/EU Tüzüğüne uygun olarak (Yapı Ürünleri Tüzüğü-CPR) bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

Önyapımlı Donatılı Gazbeton Yapı Elemanları

G3/500 W1: Yük Taşıyıcı Duvar (Düşey), Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
G3/500 W2: Yük Taşıyıcı Duvar (Yatay), Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
G3/500 RF1: Yük Taşıyıcı Çatı Bileşeni, Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
G3/500 RF2: Yük Taşıyıcı Döşeme Bileşeni, Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
G4/600 W1: Yük Taşıyıcı Duvar (Düşey), Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
G4/600 W2: Yük Taşıyıcı Duvar (Yatay), Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
G4/600 RF1: Yük Taşıyıcı Çatı Bileşeni, Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton
G4/600 RF2: Yük Taşıyıcı Döşeme Bileşeni, Uzunluk 500-6000 mm ye Kadar (Dahil) Yükseklik 200-600 mm ye Kadar (Dahil) kalınlık (sınıfı Th1) 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi T1 Düzgün Şekilli, Lamba Zıvanalı ve pahlar içeren Ön Yapımlı Donatılı Gazbeton

Piyasaya Arz Eden;

STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Değirmişem Mah. Nişantaşı Sok. Elit İş Merkezi No:11/44 Şehitkamil/GAZİANTEP

Üretim Yapılan Fabrika;

STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – KIRIKKALE ŞB.

Hidayet Doğruer Mah. Sanayi Cad. No:31 Bahşılı / KIRIKKALE

Bu belge, standardının Ek ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin Sistem 2+ altında uygulandığını ve fabrika üretim kontrolünün ilgili gereklerle uyum içerisinde olduğunu göstermektedir.

EN 12602:2016

Sistem 2+

Bu belge, ilk olarak 05.06.2023 Tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; tesiste yapılan tetkikler doğrultusunda referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmediğinin ispatlanması koşuluyla devamlılığı sağlanır.

ANKARA / 05.06.2023

Revizyon Tarihi ve No / 05.06.2025 – 02

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Çamlıca Mah. (Timko Ticaret Merkezi 1) Anadolu Blv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0 312 219 7903 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax:0 312 219 7923

www.cpcert.org info@cpcert.org

F.51/18.07.2024-06

