



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 0376640-TSE-05/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 19.07.2023
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 19.07.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ DEĞİRMİÇEM MAH. NİŞANTAŞI SK. ELİT İŞ MERKEZİ. /11 NO:44
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KIRIKKALE ŞUBESİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ HİDAYET DOĞRUEER MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO 31
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE BAŞLI/KIRIKKALE KIRIKKALE / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI stt türk gazbeton
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 12602 / 09.12.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

1- W2: Yapısal Donatısı Olan, Yük Taşıyıcı Duvar (Yatay), G3/500
Ortalama kuru birim hacim kütlesi:500 kg/m³
Karakteristik basınç dayanımı: 3,5 MPa
Isıl iletkenlik λ10, kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (Çizelge 4)
Su buharı geçirgenliği : 5/10
Yapısal donatı özellikleri: Yapısal donatı özellikleri: Kaynak dayanım sınıfı: S1, Kaplama kalınlığı: min. 50 µm
Yangına tepki sınıfı: A1
Yangına direnç sınıfı: REI30 (Çizelge C.3a)
Uzunluk: 500 mm'den 6000 mm'ye kadar
Genişlik:200 mm'den 600 mm'ye kadar
Kalınlık: 100 mm'den 400 mm'ye kadar

e-imzalı/e-signed

23.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0376640-TSE-05/01nolu belge devamı) : **STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12602 / 09.12.2016

Boyut tolerans sınıfı: T1
Kalınlık sınıfı: Th1
Çevre etki sınıfı: XD1

2- W1: Yapısal Donatısı Olan, Yük Taşıyıcı Duvar (Düşey), G4/600
Ortalama kuru birim hacim kütlesi: 600 kg/m³
Karakteristik basınç dayanımı: 5,0 MPa
Isıl iletkenlik λ_{10} , kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (Çizelge 4)
Su buharı geçirgenliği : 5/10
Yapısal donatı özellikleri: Yapısal donatı özellikleri: Kaynak dayanım sınıfı: S1, Kaplama kalınlığı: min. 50 μ m
Yangına tepki sınıfı: A1
Yangına direnç sınıfı: REI30 (Çizelge C.3a)
Uzunluk: 500 mm'den 6000 mm'ye kadar
Genişlik: 200 mm'den 600 mm'ye kadar
Kalınlık: 100 mm'den 400 mm'ye kadar
Boyut tolerans sınıfı: T1
Kalınlık sınıfı: Th1
Çevre etki sınıfı: XD1

3- W7: Yük taşıyıcı olmayan duvar (düşey) G3/500
Ortalama kuru birim hacim kütlesi: 500 kg/m³
Karakteristik basınç dayanımı: 3,5 MPa
Isıl iletkenlik λ_{10} , kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (Çizelge 4)
Su buharı geçirgenliği : 5/10
Yangına tepki sınıfı: A1
Yangına direnç sınıfı: EI90 (Çizelge C.2)
Uzunluk: 500 mm'den 6000 mm'ye kadar
Genişlik: 200 mm'den 600 mm'ye kadar
Kalınlık: 100 mm'den 400 mm'ye kadar
Boyut tolerans sınıfı: T1
Kalınlık sınıfı: Th1
Çevre etki sınıfı: XD1

4- W7: Yük taşıyıcı olmayan duvar (düşey) G4/600
Ortalama kuru birim hacim kütlesi: 600 kg/m³
Karakteristik basınç dayanımı: 5,0 MPa
Isıl iletkenlik λ_{10} , kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (Çizelge 4)
Su buharı geçirgenliği : 5/10
Yangına tepki sınıfı: A1
Yangına direnç sınıfı: EI90 (Çizelge C.2)
Uzunluk: 500 mm'den 6000 mm'ye kadar

e-imzalı/e-signed

23.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0376640-TSE-05/01nolu belge devamı) : **STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12602 / 09.12.2016

Genişlik:200 mm'den 600 mm'ye kadar
Kalınlık: 100 mm'den 400 mm'ye kadar
Boyut tolerans sınıfı: T1
Kalınlık sınıfı:Th1
Çevre etki sınıfı: XD1

5- W8: Yük taşıyıcı olmayan duvar (yatay) G3/500
Ortalama kuru birim hacim kütlesi:500 kg/m³
Karakteristik basınç dayanımı: 3,5 MPa
Isıl iletkenlik λ_{10} , kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (Çizelge 4)
Su buharı geçirgenliği : 5/10
Yangına tepki sınıfı: A1
Yangına direnç sınıfı: EI90 (Çizelge C.2)
Uzunluk: 500 mm'den 6000 mm'ye kadar
Genişlik:200 mm'den 600 mm'ye kadar
Kalınlık: 100 mm'den 400 mm'ye kadar
Boyut tolerans sınıfı: T1
Kalınlık sınıfı:Th1
Çevre etki sınıfı: XD1

6- W8: Yük taşıyıcı olmayan duvar (yatay) G4/600
Ortalama kuru birim hacim kütlesi:600 kg/m³
Karakteristik basınç dayanımı: 5,0 MPa
Isıl iletkenlik λ_{10} , kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (Çizelge 4)
Su buharı geçirgenliği : 5/10
Yangına tepki sınıfı: A1
Yangına direnç sınıfı: EI90 (Çizelge C.2)
Uzunluk: 500 mm'den 6000 mm'ye kadar
Genişlik:200 mm'den 600 mm'ye kadar
Kalınlık: 100 mm'den 400 mm'ye kadar
Boyut tolerans sınıfı: T1
Kalınlık sınıfı:Th1
Çevre etki sınıfı: XD1

7- RF1: Yapısal Donatısı Olan, Yük Taşıyıcı Çatı Bileşeni, G3/500
Ortalama kuru birim hacim kütlesi:500 kg/m³
Karakteristik basınç dayanımı: 3,5 MPa
Isıl iletkenlik λ_{10} , kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (Çizelge 4)
Su buharı geçirgenliği : 5/10
Yapısal donatı özellikleri: Yapısal donatı özellikleri: Kaynak dayanım sınıfı: S1, Kaplama kalınlığı: min. 50 μ m
Yangına tepki sınıfı: A1

e-imzalı/e-signed

23.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0376640-TSE-05/01nolu belge devamı) : **STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12602 / 09.12.2016

Yangına direnç sınıfı: REI30 (Çizelge C.5)
Uzunluk: 500 mm'den 6000 mm'ye kadar
Genişlik:200 mm'den 600 mm'ye kadar
Kalınlık: 100 mm'den 400 mm'ye kadar
Boyut tolerans sınıfı: T1
Kalınlık sınıfı:Th1
Çevre etki sınıfı: XD1

8- RF1: Yapısal Donatısı Olan, Yük Taşıyıcı Çatı Bileşeni, G4/600
Ortalama kuru birim hacim kütlesi:600 kg/m³
Karakteristik basınç dayanımı: 5,0 MPa
Isıl iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (Çizelge 4)
Su buharı geçirgenliği : 5/10
Yapısal donatı özellikleri: Yapısal donatı özellikleri: Kaynak dayanım sınıfı: S1, Kaplama kalınlığı: min. 50 μ m
Yangına tepki sınıfı: A1
Yangına direnç sınıfı: REI30 (Çizelge C.5)
Uzunluk: 500 mm'den 6000 mm'ye kadar
Genişlik:200 mm'den 600 mm'ye kadar
Kalınlık: 100 mm'den 400 mm'ye kadar
Boyut tolerans sınıfı: T1
Kalınlık sınıfı:Th1
Çevre etki sınıfı: XD1

9- RF2: Yapısal Donatısı Olan, Yük Taşıyıcı Döşeme Bileşeni, G4/600
Ortalama kuru birim hacim kütlesi:600 kg/m³
Karakteristik basınç dayanımı: 5,0 MPa
Isıl iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (Çizelge 4)
Su buharı geçirgenliği : 5/10
Yapısal donatı özellikleri: Yapısal donatı özellikleri: Kaynak dayanım sınıfı: S1, Kaplama kalınlığı: min. 50 μ m
Yangına tepki sınıfı: A1
Yangına direnç sınıfı: REI30 (Çizelge C.5)
Uzunluk: 500 mm'den 6000 mm'ye kadar
Genişlik:200 mm'den 600 mm'ye kadar
Kalınlık: 100 mm'den 400 mm'ye kadar
Boyut tolerans sınıfı: T1
Kalınlık sınıfı:Th1
Çevre etki sınıfı: XD1

10- RF2: Yapısal Donatısı Olan, Yük Taşıyıcı Döşeme Bileşeni, G3/500
Ortalama kuru birim hacim kütlesi:500 kg/m³
Karakteristik basınç dayanımı: 3,5 MPa

e-imzalı/e-signed

23.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0376640-TSE-05/01nolu belge devamı) : **STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12602 / 09.12.2016

Isıl iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (Çizelge 4)
Su buharı geçirgenliği : 5/10
Yapısal donatı özellikleri: Kaynak dayanım sınıfı: S1, Kaplama kalınlığı: min. 50 μ m
Yangına tepki sınıfı: A1
Yangına direnç sınıfı: REI30 (Çizelge C.5)
Uzunluk: 500 mm'den 6000 mm'ye kadar
Genişlik: 200 mm'den 600 mm'ye kadar
Kalınlık: 100 mm'den 400 mm'ye kadar
Boyut tolerans sınıfı: T1
Kalınlık sınıfı: Th1
Çevre etki sınıfı: XD1

e-imzalı/e-signed

23.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

