



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 0376640-TSE-06/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 26.07.2023
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 26.07.2027
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ DEĞİRMİÇEM MAH. NİŞANTAŞI SK. ELİT İŞ MERKEZİ. /11 NO:44
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KIRIKKALE ŞUBESİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ HİDAYET DOĞRUEER MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO 31
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE BAŞSILI/KIRIKKALE KIRIKKALE / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 0376640-TSE-06/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI stt türk gazbeton
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

GAZ BETON LENTOLAR

1- G4/600

Uzunluğu 1000 mm'den 4500 mm'ye kadar

Geniřlięi: 75 mm'den 300 mm'ye kadar

Yükseklilięi: 150 mm'den 600 mm'ye kadar

Yük taşıma kapasitesi :Min 1,5 kN/m,

Sehim (ödv): 0,5 kN/m yükte mak. 15 mm

Su buharı geçirgenlięi : 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10),

Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10),

Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4),

Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı (K.D. 16.05.2024)

e-imzalı/e-signed

22.07.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirledięi şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoęaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜęÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIęI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0376640-TSE-06/02nolu belge devamı) : **STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016

2- G3/500

Uzunluğu 1000 mm'den 4500 mm'ye kadar

Geniřlięi: 75 mm'den 300 mm'ye kadar

Yükseklilięi: 150 mm'den 600 mm'ye kadar

Yük taşıma kapasitesi :Min 1,5 kN/m,

Sehim (ödv): 0,5 kN/m yükte mak. 15 mm

Su buharı geçirgenlięi : 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10),

Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10),

Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4),

Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı (K.D. 16.05.2024)

e-imzalı/e-signed

22.07.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirledięi şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoęaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜęÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIęI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

